

PRESTATIEVERKLARING (DoP: SSK-001)

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011



Product type:	HERTALAN® EPDM STRIPS $\geq 1,2$ MM
Type-, partij- of serienummer:	Zie product (-verpakking)
Toepassing:	Kelder en fundatie afdichtingen, afdichting tegen optrekkend vocht, EN 13967
Gegevens fabrikant:	Carlisle Construction Materials BV Industrieweg 16 NL-8263 AD KAMPEN
Verificatie- en beoordelingssysteem:	2+
Notified body (hEN):	KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk Notified body no.: 0620 FPC: 0620-CPR-44520

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Brandwerendheid	klasse E	EN 13501-1	EN 13967: 2012
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 100	EN 12310-1	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Slagweerstand (mm)	≥ 250	EN 12691	
Treksterkte (l/b) (N/mm ²)	≥ 8	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Weerstand tegen statische belasting (kg)	≥ 25	EN 12730	
Waterdichtheid na veroudering	voldoet	EN 1926 / EN 1928	
Alkalibestendigheid	voldoet	EN 1847 / EN 1928	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, juli 2015

