

PRESTATIEVERKLARING (DoP: HSC-001)

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011



Product type: HERTALAN® EASY COVER ≥ 1,2 MM
Type-, partij- of serienummer: Zie product (-verpakking)
Toepassing: Dampremmende laag in gebouwen, EN 13984, type A
Gegevens fabrikant: Carlisle Construction Materials BV
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN
Verificatie- en beoordelingssysteem: 3
Notified body (hEN): KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620
FPC: 0620-CPR-44520

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	EN 13984: 2013
Weerstand tegen stootbelasting (mm)	≥300	EN 12691	
Waterdampdiffusiecoëfficiënt na veroudering	voldoet	EN 1296 / EN 1931	
Alkalibestendigheid	voldoet	EN 1847 / EN 12311-2B	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 100	EN 12310-1	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Waterdampdiffusiecoëfficiënt	70.000	EN 1931	
Treksterkte (l/b) (N/mm ²)	≥ 8	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Brandwerendheid	klasse E	EN 13501-1	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, februari 2017

