

## PRESTATIEVERKLARING (DoP: HSK-001)

### Construction Products Regulation (EU) No 305/2011



**Product type:** HERTALAN® EPDM STRIPS  $\geq 0,75$  MM

**Type-, partij- of serienummer:** Zie product (-verpakking)

**Toepassing:** Dampremmende laag in gebouwen, EN 13984, type A

**Gegevens fabrikant:** Carlisle Construction Materials BV  
Industrieweg 16  
NL-8263 AD KAMPEN

**Verificatie- en beoordelingssysteem:** 3

**Notified body (hEN):** KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk  
Notified body no.: 0620  
FPC: 0620-CPR-44520

#### Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928	EN 13984: 2013
Weerstand tegen stootbelasting (mm)	npd	EN 12691	
Waterdampdiffusie na veroudering	Voldoet	EN 1296 / EN 1931	
Alkalibestendigheid	Voldoet	EN 1847 / EN 12311-2B	
Scheursterkte (l/b) (N)	$\geq 50$	EN 12310-1	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	npd	EN 12317-2	
Waterdampdiffusiecoëfficiënt	70.000	EN 1931	
Treksterkte (l/b) (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 8$	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	$\geq 400$	EN 12311-2B	
Brandwerendheid	Klasse E	EN 13501-1	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet		

#### Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, augustus 2016

