

## PRESTATIEVERKLARING (DoP: H10-001)



### Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

**Product type:** HERTALAN® EPDM 1.0 MM  
**Type-, partij- of serienummer:** Zie product (-verpakking)  
**Toepassing:** Vlakdakafdichtingen, EN 13956  
**Gegevens fabrikant:** Carlisle Construction Materials BV  
Industrieweg 16  
NL-8263 AD KAMPEN  
**Verificatie- en beoordelingssysteem:** 2+  
**Notified body (hEN):** KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk  
Notified body no.: 0620  
FPC: 0620-CPR-44520

#### Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Froof	EN 13501-5	EN 13956: 2013
Brandwerendheid	klasse F	EN 13501-1	
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	
Treksterkte (l/b) (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 7	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Weerstand tegen worteldoor groei	npd	EN 13948	
Weerstand tegen statische belasting (kg)	npd	EN 12730	
Slagweerstand (mm)	npd	EN 12691	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 10	EN 12310-2	
Afpelsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 150	EN 12317-2	
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Bestandheid tegen UV	voldoet	EN 1297	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

#### Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, maart 2018

