

PRODUCT SPECIFICATIE HERTALED, HERTALED FA

HERTALAN®

Carlisle Construction Materials BV produceert en verkoopt sinds 1965 wereldwijd verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit. De succesvolle HERTALAN® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

HERTALED, HERTALED FA

HERTALED is het economische en ecologische alternatief voor bladlood toepassingen in spouwmuren, rond kozijnen en langs lichtstraten. HERTALED is een composiet van een HERTALAN® EPDM strook en een 200 mm brede aluminium wapening. HERTALED FA is over de volledige breedte van het product voorzien van een aluminium wapening. HERTALED loogt niet uit en door de EPDM heeft het een zeer lange levensduur.

HERTALED FA (volledige alu wapening)			
Lengte	12 m	Polymeer	EPDM
Breedte	200 / 400 / 750 mm	Kleur	Zwart
Dikte	2,0 mm	Massa	2,75 kg/m ²
HERTALED (200 mm brede alu wapening)			
Lengte	12 m	Polymeer	EPDM
Breedte	450 / 650 mm	Kleur	Zwart
Dikte	2,0 mm	Massa	1,8 / 1,5 kg/m ²

Materiaaleigenschappen		Specificaties	Gemetten
Uiterlijk (EN1850-2)		Voldoen	Voldoet
Rechtheid van de kanten (EN1848-2)	mm	≤ 30	Voldoet
Vlakheid (EN1848-2)	mm	≤ 10	Voldoet
Veroudering (EN 1296 / en 1928)	-	Voldoen	Voldoet
Afschuifsterkte naadverbinding (EN 12317-2)	N/50mm	≥ 200	282
Brandwerendheid (EN 13501-1)	-	Klasse E	Klasse E
Waterdichtheid (EN 1928)	-	Waterdicht	Voldoet
Alkalibestendigheid (EN 1847 / EN 1928)	-	Voldoen	Voldoet
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (EN 1931)	-	70.000	70.000

