

PRODUKT SPECIFICATIE HERTALAN® MEMBRANEN

HERTALAN®

Carlisle Construction Materials BV produceert en verkoopt verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit die sinds 1965 op de markt zijn. De succesvolle HERTALAN® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

HERTALAN® EASY COVER MEMBRANEN

Prefab gemaakte membranen van HERTALAN® EASY COVER. Het is mogelijk om op de eerste en/of laatste baan van het membraan een EW lasstrook van 40 mm breed aan te brengen. Dit om de membranen met elkaar te kunnen verbinden. Dikte's 1,2 en 1.5 mm. Max. afmeting ca. 1.000 m². Voor productspecificaties zie het productblad voor HERTALAN® EASY COVER.

STANDAARDMATEN HERTALAN® EASY COVER MEMBRANEN								
Breedte (m)	2,80	3,50	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	11,20
Lengte (m)	30	30	30	30	30	25	20	20
Dikte (mm)	1,2 / 1,5	1,2	1,2 / 1,5	1,2 / 1,5	1,2 / 1,5	1,2	1,2	1,2

HERTALAN® EASY COVER FR MEMBRANEN

HERTALAN® EASY COVER FR membranen worden op maat gemaakt in de diktes 1,2 en 1.5 mm. Het is mogelijk om op de eerste en/of laatste baan van het membraan een EW lasstrook van 40 mm breed aan te brengen. Max. afmeting ca. 1.000 m². Voor productspecificaties zie het productblad voor HERTALAN® EASY COVER FR.

HERTALAN® M.O.L.S. MEMBRAAN

Op maat gemaakte membranen met aan de onderzijde flappen ten behoeve van mechanische bevestiging. Twee types: afstand tussen rijen bevestigings 1,28 m of afstand 0.64 m. Het is mogelijk om op de eerste en/of laatste baan van het membraan een EW lasstrook van 40 mm breed te krijgen. HERTALAN® M.O.L.S. membranen kunnen zowel van HERTALAN® EASY COVER als EASY COVER FR gemaakt worden. Diktes 1,2 en 1,5 mm. Afmetingen op aanvraag.



Carlisle Construction Materials BV • Industrieweg 16 • NL 8263 AD Kampen
T +31 (0)38 339 33 33 • F +31 (0)38 339 33 34 • info.nl@ccm-europe.com • www.hertalan.com