

PRESTATIEVERKLARING (DoP: HGS-001)



Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Product type: HERTALAN® EASY WELD GS, ≥ 1,3 MM
Type-, partij- of serienummer: Zie product (-verpakking)
Toepassing: Vlakdakafdichtingen, EN 13956
Gegevens fabrikant: Carlisle Construction Materials BV
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN
Verificatie- en beoordelingssysteem: 2+
Notified body (hEN): KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620
FPC: 0620-CPR-44520

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Froof	EN 13501-5	EN 13956: 2013
Brandwerendheid	klasse E	EN 13501-1	
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	
Treksterkte (l/b) (N/mm ²)	≥ 6,5	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Weerstand tegen worteldoor groei	voldoet	EN 13948	
Weerstand tegen statische belasting (kg)	≥ 25	EN 12730	
Slagweerstand (mm)	≥ 300	EN 12691	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 25	EN 12310-2	
Afpelsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 50	EN 12316-2	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Bestandheid tegen UV	voldoet	EN 1297	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, februari 2017

