

## PRESTATIEVERKLARING (DoP: SSL-001)



### Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

**Product type:** HERTALAN® EPDM STRIPS 0,5 MM

**Type-, partij- of serienummer:** Zie product (-verpakking)

**Toepassing:** Kelder en fundatie afdichtingen, afdichting tegen optrekkend vocht, EN 13967

**Gegevens fabrikant:** Carlisle Construction Materials BV  
Industrieweg 16  
NL-8263 AD KAMPEN

**Verificatie- en beoordelingssysteem:** 2+

**Notified body (hEN):** KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk  
Notified body no.: 0620  
FPC: 0620-CPR-44520

#### Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Brandwerendheid	npd	EN 13501-1	EN 13967: 2012
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 25	EN 12310-1	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	npd	EN 12317-2	
Slagweerstand (mm)	npd	EN 12691	
Treksterkte (l/b) (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 5	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Weerstand tegen statische belasting (kg)	npd	EN 12730	
Waterdichtheid na veroudering	voldoet	EN 1926 / EN 1928	
Alkalibestendigheid	voldoet	EN 1847 / EN 1928	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

#### Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, juli 2015

