

## PRESTATIEVERKLARING (DoP: HTS-001)

### Construction Products Regulation (EU) No 305/2011



<b>Product type:</b>	HERTALAN® EASY STICK GS
<b>Type-, partij- of serienummer:</b>	Zie product (-verpakking)
<b>Toepassing:</b>	Kelder en fundatie afdichtingen, afdichting tegen optrekkend vocht, EN 13967
<b>Gegevens fabrikant:</b>	Carlisle Construction Materials BV Industrieweg 16 NL-8263 AD KAMPEN
<b>Verificatie- en beoordelingssysteem:</b>	2+
<b>Notified body (hEN):</b>	KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk Notified body no.: 0620 FPC: 0620-CPR-88412

#### Aangegeven prestatie:

Dikte (mm)	1,3	2,0		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Brandwerendheid	klasse E	klasse E	EN 13501-1	EN 13967: 2012 + A1 : 2017
Waterdichtheid	voldoet	voldoet	EN 1928	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 50	≥ 50	EN 12310-1	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 125	≥ 125	EN 12317-2	
Slagweerstand (mm)	≥ 250	≥ 450	EN 12691	
Treksterkte (l/b) (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 6	≥ 6	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	≥ 400	EN 12311-2B	
Weerstand tegen statische belasting (kg)	npd	npd	EN 12730	
Waterdichtheid na veroudering	voldoet	voldoet	EN 1926 / EN 1928	
Alkalibestendigheid	voldoet	voldoet	EN 1847 / EN 1928	
Gevaarlijke stoffen	voldoet	voldoet		

#### Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, februari 2020

