

PRESTATIEVERKLARING (DoP: HTC-001)

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011



Product type: HERTALAN® EASY STICK GS
Type-, partij- of serienummer: Zie product (-verpakking)
Toepassing: Dampremmende laag in gebouwen, EN 13984, type A
Gegevens fabrikant: Carlisle Construction Materials BV
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN
Verificatie- en beoordelingssysteem: 3
Notified body (hEN): KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620

Aangegeven prestatie:

| Dikte (mm) | 1,3 | 2,0 | | |
|--|------------|------------|----------------------|----------------------|
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Prestaties | Test standaard | Geharmoniseerde norm |
| Waterdichtheid | voldoet | voldoet | EN 1928 | EN 13984: 2013 |
| Weerstand tegen stootbelasting (mm) | ≥ 250 | ≥ 450 | EN 12691 | |
| Waterdampdiffusie na veroudering | npd | npd | EN 1296 / EN 1931 | |
| Alkalibestendigheid | voldoet | voldoet | EN 1847 / EN 12311-2 | |
| Scheursterkte (l/b) (N) | ≥ 50 | ≥ 50 | EN 12310-1 | |
| Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm) | ≥ 125 | ≥ 125 | EN 12317-2 | |
| Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ) | 170.000 | 170.000 | EN 1931 | |
| Treksterkte (l/b) (N/mm ²) | ≥ 6 | ≥ 6 | EN 12311-2B | |
| Rek bij breuk (l/b) (%) | ≥ 400 | ≥ 400 | EN 12311-2B | |
| Brandwerendheid | klasse E | klasse E | EN 13501-1 | |
| Gevaarlijke stoffen | voldoet | voldoet | | |

Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, februari 2020

