

PRODUCT SPECIFICATIE HERTALAN® FLASH WELD


HERTALAN®

Carlisle Construction Materials BV produceert en verkoopt sinds 1965 wereldwijd verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit. De succesvolle HERTALAN® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

HERTALAN® FLASH WELD

HERTALAN® FLASH WELD is een nog vervormbare onge vulcaniseerde kunststof folie. De onderzijde is voorzien van een lasbare EASY WELD TPE-laag. Deze folie dient voor het afwerken van “moeilijke” details op een HERTALAN® dak. Middels hete lucht kan deze folie eenvoudig tot het juiste model worden vervormd en vervolgens worden gelast aan de HERTALAN® EPDM ondergrond.

HERTALAN® FLASH WELD			
Polymeer	EPDM / TPE	Dikte	2,2 mm
Kleur	zwart / groen	Breedte	180 mm
		Lengte	5 m



HERTALAN® FLASH WELD PREFAB DELEN

Voor het afdichten van hoeken waarbij de prefab HERTALAN® hoeken niet gebruikt kunnen worden, kunnen de voorgestane delen uit de HERTALAN® FLASH WELD een uitkomst bieden. Doordat het niet ge vulcaniseerde materiaal zich onder invloed van warmte laat vervormen, is iedere vorm van een hoek in te werken.

HERTALAN® FLASH WELD PREFAB DELEN	
Afmetingen “Tong”	350 x 170 mm
Afmetingen “Nier”	Ø 170 mm

