

### PRODUCT SPECIFICATIE HERTALAN® EPDM STRIPS

#### HERTALAN®

Carlisle Construction Materials BV produceert en verkoopt sinds 1965 wereldwijd verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit. De succesvolle HERTALAN® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

#### HERTALAN EPDM STRIPS

HERTALAN® EPDM STRIPS is een HERTALAN® EPDM strook welke wordt toegepast voor het wind- en waterdicht maken van voegen, naden en aansluitingen. De stroken hebben een maximale breedte van 1300 mm en zijn hierdoor uitermate geschikt voor zowel prefab toepassingen in de timmerfabriek (panelen, kozijnen, dakkapellen, etc.) als direct in het werk (o.a. in spouwmuuren als alternatief op loodslabben).

HERTALAN® EPDM STRIPS			
Lengte	20 m	Polymeer	EPDM
Breedte	100 – 1300 mm	Kleur	Zwart
Dikte	0,75 / 1,0 / 1,2 mm	Massa	1,23 kg/m <sup>2</sup> per mm

Materiaaleigenschappen		Specificaties	Gemeten
Uiterlijk (EN1850-2)		Voldoen	Voldoet
Rechtheid van de kanten (EN1848-2)	mm	≤ 30	Voldoet
Vlakheid (EN1848-2)	mm	≤ 10	Voldoet
Nagelscheursterkte (l/b) (EN 12310-1)*	N	> 100	120
Veroudering (EN 1296 / EN 1928)	-	Voldoen	Voldoet
Afschuifsterkte naadverbinding (EN 12317-2)	N/50mm	≥ 200	282
Brandwerendheid (EN 13501-1)	-	Klasse E	Klasse E
Weerstand tegen statische belasting (EN 12730)*	kg	≥ 25	25
Slagweerstand (EN 12691)*	mm	≥ 300	300
Waterdichtheid (EN 1928)	-	Waterdicht	Voldoet
Alkalibestendigheid (EN 1847 / EN 1928)	-	Voldoen	Voldoet
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (EN 1931)	-	70.000	70.000

\* Waarde voor 1,2 mm dikte

