

PRESTATIEVERKLARING (DoP: XXX-001)

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011



Product type: HERTALAN® EASY STICK GS
Type-, partij- of serienummer: Zie product (-verpakking)
Toepassing: Folie voor toepassing achter gevelbekleding, EN 13859-2
Gegevens fabrikant: Carlisle Construction Materials BV
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN
Verificatie- en beoordelingssysteem: 3
Notified body (hEN): KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620
FPC: 0620-CPR-44520

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Brandwerendheid	klasse E	EN 13501-1	EN 13859-2: 2014
Waterdichtheid	W1	EN 1928	
Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ)	170.000	EN 1931	
Treksterkte (l/b) (N/mm ²)	≥ 6	EN 12311-2B	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 150	EN 12310-2	
Koudebuigproef	≤ -30	EN 1931	
Waterdichtheid na veroudering	npd	EN 13859-2 / EN 1928	
Treksterkte na veroudering (N/mm ²)	npd	EN 13859-2 / EN 12311-2B	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

Verklaring

De prestaties van het omschreven product type zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Smit, manager R&D

Kampen, juli 2017

