

PRODUKT SPECIFICATIE HERTALAN® HEMELWATERAFVOEREN

HERTALAN®

Carlisle Construction Materials BV produceert en verkoopt verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit die sinds 1965 op de markt zijn. De succesvolle HERTALAN® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

HERTALAN® HEMELWATERAFVOEREN (HWA's)

HERTALAN® hemelwaterafvoeren zijn afgestemd op de HERTALAN® daksystemen en bieden zo de zekerheid van een optimale compatibiliteit met de overige HERTALAN® producten.

HWA'S ROND, BUIS PE, LENGTE 600 MM									
Diameter afvoer (mm)	40	50	63	75*	90*	110	125	140	160
Afmeting slabbe <i>EASY COVER</i>	Ø 300 mm					Ø 400 mm			
Afmeting slabbe <i>EASY WELD</i> (lxb in mm)	200	300				400			
Aantal per verpakking	60	50	35	30	18	15	10		
Waterafvoer (l/s) volgens EN 1253 (incl. bladvanger)				4,7	4,5	6,0	9,5		10,5

* Van diameter 75 en 90 mm is ook een 45° afvoer leverbaar.

De diameters 75, 90, 110, 125 en 160 mm zijn goedgekeurd volgens EN 1253.

HWA'S RECHTHOEKIG, BUIS PE, LENGTE 600 MM		
Afmeting afvoer (mm)	60 x 80**	60 x 100**
Afmeting slabbe <i>EASY COVER</i>	300 x 300 mm	300 x 300 mm
Afmeting slabbe <i>EASY WELD</i>	300 x 300 mm	300 x 300 mm
Aantal per verpakking	20	20

** Van beide types is een 45° en een 90° variant leverbaar.

HERTALAN® BLADVANGER

In combinatie met de diameters (HWA rond) 75, 90, 110, 125 en 160 mm is de HERTALAN® bladvanger voorgeschreven als er een goedkeur volgens EN 1253 wordt gevraagd. Testrapport op aanvraag.

HWA'S ROND EN RECHTHOEKIG

De HWA's worden bevestigd al naar gelang het gekozen daksysteem. Bij HERTALAN® *EASY COVER* wordt de verlijming met *KS137* en *KS96* toegepast. Bij het HERTALAN® *EASY WELD* systeem wordt uiteraard gekozen voor slabbe's met prefab *EASY WELD* stroken zodat deze door middel van hete lucht aan de ondergrond gelast kunnen worden.



UNIVERSELE HERTALAN® BLADVANGER

De universele bladvanger wordt ingezet wanneer een goedkeur volgens EN 1253 is voorgeschreven. De universele bladvanger past op de HWA's met diameter van 75 t/m 160 mm.



DICHTINGSRINGEN

Voor de diameter 75, 90, 110, 125 en 160 mm worden ook aansluit- of dichtingsringen geleverd.

