

PRODUCT SPECIFICATIE HERTALAN® HOTBONDING TAPE

HERTALAN®

Carlisle Construction Materials BV produceert en verkoopt sinds 1965 wereldwijd verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit. De succesvolle HERTALAN® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

HERTALAN® HOTBONDING TAPE EPDM (HBTE)

Een ongevulkaniseerde tape van EPDM voor het middels verhoogde temperatuur en druk verbinden van twee banen HERTALAN®.

HERTALAN® HBTE			
Lengte rol	40 m	Polymeer	EPDM
Breedte	25 mm	Kleur	Zwart
Dikte	0,7 mm		
Houdbaarheid			
Gekoeld bij max. 8°C		Max. 9 maanden	
Bij 20°C		Max. 3 maanden	
Verwerking			
1 dag voor gebruik uit koeling halen			
Scheidingsfolie verwijderen, HBTE tussen twee lagen HERTALAN® plaatsen			
Temperatuur las balken	°C	200	
Tijd t/m HERTALAN® dikte 1,5 mm	s	80	
Tijd t/m HERTALAN® dikte 2,0 mm	s	120	
Druk is afhankelijk van constructie pers	Bar	4,5	

